



Algemeen

- 🕒 Uw onderhoudsinterval is verlengd met 30.000 km (van 120.000 km naar 150.000 km)
- 🕒 Fleetboard maakt een besparing mogelijk van 5-15%
- 🕒 Fleetboard EcoSupport is de 24u chauffeurscoach

Cijfers

Factor	Effect
Gemiddelde hellingsgraad (waardering)	< 2,5 = nationaal transport > 2,5 = internationaal transport
Stops (waardering)	> 3 = nationaal transport < 3 = internationaal transport
Bedrijfsremweg t.o.v. afgelegde weg	2-3% nationaal transport 1-2% internationaal transport
Eén stop kost gemiddeld 30 seconden	Vergelijk stops met stilstandtijd = # Stops/2/60
Instelling PPC	80-85 km/u met -4 / +5

Verbruiksfeitjes

Factor	Effect
PPC-gebruik nationaal	2% besparing
PPC-gebruik internationaal	4-5% besparing
Rijstijlcijfer met 0,5 punt verbeteren	± 1,5% besparing internationaal
Iedere km harder dan 85 km/u	+1% verbruik
Iedere ton extra gewicht	+1% verbruik
3 seconden stilstand	Genoeg om het uitschakelen van de motor te laten lonen
Accelereren van 0 naar 50 km/u	0,35 liter diesel met een 40-tons truck
Accelereren van 80 naar 90 km/u	0,25 liter diesel met een 40-tons truck
Toename van de snelheid van 80 naar 90 km/u	Theorie: 8 minuten per 100 km Praktijk: 2-3 minuten per 100 km → + 10-12% verbruik
Iedere bar bandenspanning <normwaarde	+ 3-7% verbruik + 5-7% bandenslijtage

